

HYCON HH20 AUFBRECHHAMMER



PRODUKTMERKMALE

Der HYCON HH20 ist ein kompakter Allround-Aufbrechhammer. Trotz seines geringen Gewichts kann er selbst schwerste Arbeiten verrichten. Er wurde zum Brechen von Beton, Asphalt, gefrorenem Boden etc. entwickelt und ist serienmäßig mit einem vibrationsgedämpften Handgriff für hohen Bedienerkomfort ausgestattet.

Der HH20 ist die bevorzugte Wahl für Bauunternehmer, Kommunen, Versorgungsunternehmen, Streitkräfte, Eisenbahnen usw. und eignet sich perfekt zur Vermietung. Darüber hinaus hat er eine ähnliche oder bessere Leistung als jeder elektrisch betriebene 30-kg-Hammer.

Der Hammer lässt sich sowohl an ein HYCON Hydraulikaggregat mit 20 l/min-Option als auch andere Hydraulikquellen anschließen.

HYDRAULISCHER AUFBRECHHAMMER HH20

| | |
|---|---------|
| Artikelnr. HH20, Hex 25x108 mm, 20 l/min | 1010020 |
| Artikelnr. HH20, Hex 28x160 mm, 20 l/min | 1010720 |
| Gewicht (kg) | 22 |
| Ölstrom l/min | 20 |
| Arbeitsdruck, bar | 110 |
| Max. Druck (bar) | 160 |
| Schlagfrequenz, 1/min | 1480 |
| Schlagenergie, J | 60 |
| Schalldruckpegel 1m LPA dB | 94 |
| Schallleistungspegel 1m LWA dB | 106 |
| Vibrationsniveau, (3 Achsen) m/s ² | 6,8 |



Optional:
Staubunterdrückungs-Kit, Artikelnr. 1113286
HYCON Wasserbehälter, Artikelnr. 3030051

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: hycon@hycon.dk

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: