

HYCON HH20RV AUFBRECHHAMMER



PRODUKTMERKMALE

Der HYCON HH20RV ist ein kompakter 24-kg-Allroundhammer mit reduziertem Vibrationspegel (32x160 Hex). Trotz seines geringen Gewichts kann er selbst schwerste Arbeiten verrichten.

Es ist zum Brechen von Beton, Asphalt, gefrorenem Boden, Mauerwerk usw. vorgesehen. Aufgrund des sehr effizienten vibrationsgedämpften Griffs hat er einen Vibrationspegel von nur 4,8 m/s², einen der niedrigsten Vibrationswerte auf

dem Markt, und bietet dadurch maximalen Bedienschutz. Der HH20RV ist die bevorzugte Wahl für Bauunternehmer, Kommunen, Versorgungsunternehmen usw. und eignet sich perfekt zur Vermietung. Darüber hinaus hat er eine ähnliche oder bessere Leistung als jeder elektrisch betriebene 30-kg-Hammer.

Der Aufbrechhammer lässt sich sowohl an ein HYCON Hydraulikaggregat als auch andere Hydraulikquellen anschließen.

HYDRAULISCHER AUFBRECHHAMMER HH20RV

Artikelnr. HH20RV (Hex 32x160 mm)	1010120
Gewicht (kg)	23,9
Ölstrom l/min	20
Arbeitsdruck, bar	110
Max. Druck (bar)	160
Schlagfrequenz, 1/min	1480
Schlagenergie, J	60
Schalldruckpegel 1m L _{PA} dB	94
Schalleistungspegel 1m L _{WA} dB	106
Vibrationsniveau, (3 Achsen) m/s ²	4,8



Optional:
Staubunterdrückungs-Kit, Artikelnr. 1113286
HYCON Wasserbehälter, Artikelnr. 3030051

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: hycon@hycon.dk

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: