

# HYCON HRD28X BOHRHAMMER



## PRODUKTMERKMALE

Der HYCON HRD28X ist ein handgeführter Hochleistungsbohrhammer für schwerste Bohraufgaben in Granit und Beton und bis zu 6 m Bohrtiefe.

Die Verwendung von Standard-Integralbohrstahl mit Luftspülung aus einem externen Kompressor in Kombination mit einer leistungsstarken hydraulischen Schlag- und Rotationseinheit macht den HRD28X zu einem leichteren, leistungsstarken und effizienten Bohrhammer.

Der HRD28X eignet sich ideal zum Herstellen von Ankerlöchern sowie zum Sprengen oder Spalten von Löchern zwischen 25 und 50 mm, wenn Sie mit maximaler Luftspülung tiefer bohren müssen.

## HYDRAULIK-BOHRHAMMER HRD28X

Artikelnr. HRD28X	1010301		
<b>Technische information</b>		Drehzahl (im Uhrzeigersinn) r.p.m.	320
Abmessungen: LxB, mm / Gewicht, kg	708x406/27,5	Schlagfrequenz, Hz	40
Ölstrom, l.p.m.	30	Schallleistungspegel LWA dB	105
Arbeitsdruck, bar	130	Min. erforderlich Bohrspülluft,	10
Max. Druck, bar	172	Vibrationsniveau, (3 Achsen) m/s <sup>2</sup>	13
Bohrstahlschaftgröße, mm hex	22x108	Luftanschluss	1/4" BSP Female

Zusammen mit einem Kompressor Ihrer Wahl ist er für Unterwasserbohren geeignet und damit das von Berufstauchern bevorzugte Bohrgerät.

Weil dieser Bohrhammer sowohl die Vorzüge der Hydraulik als auch der Pneumatik nutzt, kann er überall eingesetzt werden, tiefer bohren und ist dennoch leicht genug, um viele Stunden lang mit ihm zu arbeiten.

Schließen Sie ihn einfach an eines der kompakten HYCON-Hydraulikaggregate und einen Kompressor an – und schon können Sie loslegen.

Wenden Sie sich an einen unserer Verkäufer, um Empfehlungen für tiefere und breitere Bohrungen zu erhalten



Sprechen Sie uns an, um mehr zu erfahren: [hycon@hycon.dk](mailto:hycon@hycon.dk) / +45 96 47 52 00

## DAS HYCON PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER  
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S  
Juelstrupparken 11  
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200  
[www.hycon.dk](http://www.hycon.dk)

VERTRIEB DURCH: